Prestazioni eccellenti e ottimo rapporto qualità-prezzo

La serie Vivitek D55x è pensata per gli utenti che hanno bisogno di un proiettore portatile con prestazioni eccellenti e una qualità dell'immagine superiore. Questi proiettori offrono un'ampia scelta di risoluzioni, immagini eccezionalmente nitide e opzioni di connettività adatte a sale riunioni, aule o auditorium di piccole dimensioni, consentendo di alternare facilmente presentazioni, fogli di calcolo, immagini e video.

Funzioni

- Luminosità elevata di 3.000 lumen ANSI ed eccezionale rapporto di contrasto di 15.000:1 per una nitidezza ottimale
- Fino a 10.000 ore di durata della lampada
- Varie opzioni per la connettività, tra cui HDMI v.1.4, Ingresso VGA, Uscita VGA, video composito, S-Video, Ingresso audio e Uscita audio
- Sistema intelligente di gestione dell'alimentazione in modalità Dynamic Eco che consente di risparmiare energia e aumentare la durata della lampada fino a 10.000 ore
- 3D tramite HDMI (solo D555, D556 e D557W)
- Eccellente portabilità con un peso di soli 2,3 kg

Proiettori portatili

	D551	D552	D555	D556	D557W
Luminosità	3.000 lumen ANSI	3.000 lumen ANSI	3.000 lumen ANSI	3.000 lumen ANSI	3.000 lumen ANSI
Risoluzione nativa	XGA (1024 x 768)	SVGA (800 x 600)	XGA (1024 x 768)	SVGA (800 x 600)	WXGA (1280 x 800)
Risoluzione massima	UXGA (1600 x 1200) a 60 Hz	UXGA (1600 x 1200) a 60 Hz	UXGA (1600 x 1200) a 60 Hz	UXGA (1600 x 1200) a 60 Hz	UXGA (1600 x 1200) a 60 Hz
Rapporto di contrasto (tipico)	15.000:1	15.000:1	15.000:1	15.000:1	15.000:1
Durata e tipologia lampada	5.000/6.000/10.000 ore (modalità Normale/Eco/Dynamic Eco), 190 W/160 W	5.000/6.000/10.000 ore (modalità Normale/Eco/Dynamic Eco), 190 W/160 W	5.000/6.000/10.000 ore (modalità Normale/Eco/Dynamic Eco), 190 W/160 W	5.000/6.000/10.000 ore (modalità Normale/Eco/Dynamic Eco), 190 W/160 W	5.000/6.000/10.000 ore (modalità Normale/Eco/Dynamic Eco), 190 W/160 W
Tecnologia di visualizzazione	Tecnologia DLP® Texas Instrument a pannello singolo	Tecnologia DLP® Texas Instrument a pannello singolo	Tecnologia DLP® Texas Instrument a pannello singolo	Tecnologia DLP® Texas Instrument a pannello singolo	Tecnologia DLP® Texas Instrument a pannello singolo
Dimensione pannello	DMD da 13,97 mm (0,55")	DMD da 13,97 mm (0,55")	DMD da 13,97 mm (0,55")	DMD da 13,97 mm (0,55")	DMD da 16,51 mm (0,65")
Rapporto di tiro	1,92 - 2,14:1	1,92 - 2,14:1	1,92 - 2,14:1	1,92 - 2,14:1	1,54 - 1,71:1
Dimensione immagine (diagonale)	58,42 - 650,24 cm (23" - 256")	58,42 - 650,24 cm (23" - 256")	58,42 - 650,24 cm (23" - 256")	58,42 - 650,24 cm (23" - 256")	68,58 - 762 cm (27" - 300")
Distanza di proiezione	1 - 10 m	1 - 10 m	1 - 10 m	1 - 10 m	1 - 10 m
Ottica di proiezione	F = 2.52 - 2.73, f = 21,8 - 24 mm	F = 2.52 - 2.73, f = 21,8 - 24 mm	F = 2.52 - 2.73, f = 21,8 - 24 mm	F = 2.52 - 2.73, f = 21,8 - 24 mm	F = 2.52 - 2.73, f = 21,8 - 24 mm
Fattore di magnificazione	1,1x	1,1x	1,1x	1,1x	1,1x
Rapporto di forma	4:3	4:3	4:3	4:3	16:10
Decentraggio (rispetto all'altezza dell'immagine intera)	114%	114%	114%	114%	114%
Correzione trapezoidale	Verticale +/-40°	Verticale +/-40°	Verticale +/-40°	Verticale +/-40°	Verticale +/-40°
Altoparlanti	2 W	2 W	2 W	2 W	2 W
Compatibilità video	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Connessioni Ingresso/Uscita	Ingresso VGA (2x segnale a componenti condiviso), S-Video, video composito, Ingresso audio (mini-jack), Uscita VGA, Uscita audio (mini-jack), RS-232	Ingresso VGA (2x segnale a componenti condiviso), S-Video, video composito, Ingresso audio (mini-jack), Uscita VGA, Uscita audio (mini-jack), RS-232	Ingresso VGA (2x segnale a componenti condiviso), HDMI v1.4, S-Video, video composito, Ingresso audio (mini-jack), Uscita VGA, Uscita audio (mini-jack), RS-232	Ingresso VGA (2x segnale a componenti condiviso), HDMI v1.4, S-Video, video composito, Ingresso audio (mini-jack), Uscita VGA, Uscita audio (mini-jack), RS-232	Ingresso VGA (2x segnale a componenti condiviso), HDMI v1.4, S-Video, video composito, Ingresso audio (mini-jack), Uscita VGA, Uscita audio (mini-jack), RS-232
Dimensioni (L x P x A)	274,6 x 212 x 100 mm	274,6 x 212 x 100 mm	274,6 x 212 x 100 mm	274,6 x 212 x 100 mm	274,6 x 212 x 100 mm
Peso	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg
Livello di rumore acustico	35 dB/32 dB (modalità Normale/Eco)	35 dB/32 dB (modalità Normale/Eco)	35 dB/32 dB (modalità Normale/Eco)	35 dB/32 dB (modalità Normale/Eco)	35 dB/32 dB (modalità Normale/Eco)
Alimentazione/Consumo	Alimentazione: CA 100-240 V, 50/60 Hz Consumo energetico: da determinare/200 W/240 W (modalità Dynamic Eco/Eco/Normale) <0,5 W (Standby)	Alimentazione: CA 100-240 V, 50/60 Hz Consumo energetico: da determinare/200 W/240 W (modalità Dynamic Eco/Eco/Normale) <0,5 W (Standby)	Alimentazione: CA 100-240 V, 50/60 Hz Consumo energetico: 200 W/240 W (modalità Dynamic Eco/Eco/Normale) <0,5 W (Standby)	Alimentazione: CA 100-240 V, 50/60 Hz Consumo energetico: 200 W/240 W (modalità Dynamic Eco/Eco/Normale) <0,5 W (Standby)	Alimentazione: CA 100-240 V, 50/60 Hz Consumo energetico: da determinare/200 W/240 W (modalità Dynamic Eco/Eco/Normale) <0,5 W (Standby)
Codice EAN	814964 338990	814964 338006	814964 339003	814964 338020	814964 339010
Garanzia (*)	Base	Base	Base/Didattica	Base	Base/Didattica

Prestazioni eccellenti e ottimo rapporto qualità prezzo